

Wichtige Informationen zur sicheren Nutzung von **Venicci** Produkten

Rechtliche Herstellerinformationen:

Babysky sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 20

34-400 Nowy Targ

Polen

Telefon: [+48 787 012 301](tel:+48787012301)

E-Mail: germany@venicci.eu

Warn- und Sicherheitshinweise:

Claro

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNG!

- * Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- * Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- * Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- * Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- * Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- * Stellen Sie immer die Bremsen fest wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen und herausnehmen.
- * Jede Belastung am Schiebegriff und / oder an der Rückseite und / oder an den Seiten des Wagens befestigter Lasten, beeinflussen die Stabilität und das Fahrverhalten des Kinderwagens.
- * Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann.
- * Benutzen Sie keine Matratze.
- * Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- * Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet, das nicht ohne Hilfe aufstehen kann.
- * Nur auf einer festen, horizontalen, ebenen und trockenen Oberfläche verwenden.

- * Maximales Gewicht und Alter des Kindes, für das der Kinderwagen bestimmt ist: 22 kg oder 4 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
- * Der Kinderwagen kann nur für den Zeitraum und die Anzahl von Kinder verwendet werden, für die er entworfen wurde. Bevor Sie ein Kind im Kinderwagen transportieren, stellen Sie sicher, dass im Wagen keine losen Gegenstände sind, die bei verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
- * Der Kinderwagen darf nicht benutzt werden, sobald das Kind alleine sitzen, sich umdrehen und sich auf Hände und Knie drücken kann. Maximales Gewicht des Kindes 9 kg.
- * Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
- * Am Gestell des Kinderwagens kann eine Babywanne oder Sitz oder Kindersitz befestigt werden. Venicci Claro Chassis ist voll kompatibel mit: Venicci Claro Sitzeinheit, Venicci Claro Babywanne.
- * Zweipunktverriegelung für Tragetasche, Sitzeinheit und Autositz. Der Verriegelungsmechanismus wird automatisch ausgelöst, wenn es im Schlitz des Tragegestells, der Sitzeinheit oder der Autositzadapter platziert.
- * Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragetasche spielen.
- * Nicht verwenden, wenn ein Teil der Tragetasche kaputt ist, zerrissen ist oder fehlt.
- * Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einem Ständer.

WARNUNG!

- * Taste zum Deaktivieren des Verriegelungssystems. Um das Tragegestell, die Sitzeinheit oder den Autositz vor dem Hochheben abzutrennen, drücken Sie auf die Knöpfe an der linken und rechten Seite des Chassis. Bevor Sie das Produkt wiederverwenden, stellen Sie sicher, dass das Verriegelungssystem ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das abnehmbare Teil hochheben.
- * Vor der Benutzung muss die vorliegende Anleitung durchgelesen und für spätere Zwecke aufbewahrt werden. Die Sicherheit des Kindes kann gefährdet sein, wenn die Anweisungen der vorliegenden Anleitung nicht befolgt werden. Der Kinderwagen Hersteller haftet nicht für die Folgen einer mangelnden Einhaltung der Hinweise, Warnungen und Empfehlungen, die in der Produktdokumentation enthalten sind.

- * Nach dem Kauf, bevor Sie den Kinderwagen in Nutzung nehmen, führen Sie bitte die vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung des Produkts im Bereich Service angegebenen Wartungsarbeiten durch. Weitere Wartung sollte nach eigenem Ermessen und Beanspruchung wiederholt werden, mindestens aber einmal im Monat.
- * Höhenverstellung des Kinderwagenschiebers. Um die Höhe des Kinderwagenschiebers zu verändern, sind die der Verstellung dienenden Drucktasten auf beiden Seiten des Schiebers zu betätigen. Nach Höheneinstellung sind anschließend beide Drucktasten loszulassen und darauf zu achten, dass diese eingerastet sind.
- * Bei Kinderwagen mit einem Schwenkschieber muss während einer Verlagerung des Schiebers besonders darauf geachtet werden, dass sich die Hände des Kindes nicht außerhalb des Sitzbereichs befinden. Nach jeder Veränderung der Lage des Kinderwagenschiebers ist die Funktion der Blockade für die selbsteinrastenden Mechanismen durch mehrfaches vorsichtiges Auf- und Abbewegen des Schiebers zu überprüfen. **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Schieber geschlossen sind.
- * Während einer Veränderung der Position der Rückenlehne im Sportwagen oder in der Liegewanne muss auf die Hände und den Kopf des Kindes geachtet werden.
- * Verstellung der Fußstütze. Der Kinderwagen ist mit einer verstellbaren Fußstütze ausgestattet. Um die Fußstütze herabzulassen, sind die Drucktasten auf beiden Seiten zu betätigen und die Fußstütze in die entsprechende Position zu bringen. Beim Anheben erfolgt die Einstellung der Positionen automatisch.
- * Die Ösen (Typ D-Ring) sind für die Montage zusätzlicher Begurtung bestimmt. Diese befinden sich im unteren Teil der Begurtung, links und rechts im Bereich der Sitzfläche. Die Ösen sind für die Montage zusätzlicher Begurtung bestimmt, sollten diese benötigt werden. Zusätzliche Begurtung erhalten Sie bei Ihren Fachhändler.
- * Die Last des am Kinderwagenrahmen befestigten Korbs sollte 3 kg nicht überschreiten. Die zugängliche Last der am Kinderwagengriff hängenden Tasche beträgt 1 kg. Die Taschen des Kinderwagens dienen nur zu Dekorationszwecken. In jede Tasche dürfen keine Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von mehr als 0,15 kg oder ein Gewicht von 0,35 kg für alle Taschen gelegt werden.
- * Die Kinderwagenelemente sind sauber zu halten. Verschmutzungen der Konstruktion sind mit einem feuchten Schwamm zu beseitigen. Anschließend ist die gereinigte Stelle mit einem trockenen Baumwoll- oder Flanelltuch abzuwischen. Zur Reinigung darf man keine ätzenden sowie scharfen Mittel oder harte Materialien verwenden, die zu einer Veränderung der Wagenelemente führen können (Verfärbungen, Kratzer u.ä.). Es wird empfohlen, Reinigungsmittel zu verwenden, die für die jeweilige Fläche geeignet sind. Im Falle irgendwelcher Verschmutzungen des Kinderwagenpolsters müssen diese mit Hilfe eines feuchten Schwamms unter Zugabe milder Reinigungsmittel beseitigt werden. Ein übermäßiges Urchnässen des Sportwagensitzes, des Bodens der Liegewanne und des Bodens der Softtasche ist zu vermeiden, weil dies zu einer Verformung der versteifenden Elemente führen kann.

* Um die Entstehung von Wasserflecken zu vermeiden, die nach Niederschlägen wie z.B. Regen entstehen können, ist der Kinderwagen vor einem Durchnässen zu sichern, indem ein Regenschutz für den gesamten Kinderwagen eingesetzt wird. Es wird empfohlen, den Wagen vor einer lang anhaltenden Einwirkung von Sonnenstrahlen zu schützen. Eine Veränderung des Aussehens der Stoffe, die sich aus einer mangelnden Einhaltung der Anweisungen ergibt, wird nicht als begründete Reklamation behandelt.

* Wenn man den Kinderwagen trägt, darf man ihn nicht am Verdeck, am oberen Rand der Lehne, an der Fußstütze oder an der Liegeverlängerung, festhalten. Beim Tragen des Wagens über Hindernisse (z.B. Treppen) darauf achten, dass keine Arretierungen entriegelt werden. Man darf mit dem Kinderwagen nicht auf Treppen fahren oder den Kinderwagen mit Kind auf geneigten Flächen abstellen (selbst mit betätigter Bremse), weil dieser herunterrutschen könnte. Wenn man eine Treppe überwinden will, in einen Bus einsteigen möchte u.ä., sollte man den Wagen nur mit Hilfe einer zweiten Person tragen. Die den Kinderwagen am Schieber festhaltende Person bewältigt das erste Hindernis, indem sie den Schieber festhält. Die helfende Person greift den Kinderwagen von der anderen Seite an einem stabilen Element des Kinderwagens, z.B. Fahrgestell. Befahren Sie keine Treppen, tragen Sie den Kinderwagen nur zu zweit, sollten Sie allein sein, bitten Sie jemanden Ihnen zu helfen.

* Bei Chassis, die mit Befestigungslöchern für den Autositz ausgestattet wurden, dürfen alle Anschlüsse, die der Hersteller oder Lieferant nicht genehmigt hat, nicht verwendet werden. Der Hersteller ist bei Folgen der Montage anderer Autositze am Chassis, die keine Genehmigung haben, nicht haftbar. Eine Liste der Autositze mit passenden Freigaben finden Sie auf der Webseite des Herstellers.

* Wenn Hindernisse unterschiedlicher Form zu bewältigen sind (z.B. hohe Schwellen), muss man an diese mit beiden Rädern (einer Achse) gleichzeitig heranzufahren und dann den Schieber des Kinderwagens nach unten drücken, sobald die Vorderräder das Hindernis überwinden sollen. Im Falle der Überwindung höherer Hindernisse (z.B. Bordstein) sind die Vorderräder des Kinderwagens vorsichtig über das Niveau des Hindernisses zu führen, indem der Schieber des Kinderwagens nach unten gedrückt und an sich herangeführt wird, die Hinterräder bis ans Hindernis zu bewegen, sodann die Vorderräder herabzulassen und die Hinterräder über das Hindernis zu rollen, indem man den Kinderwagen anhebt. Eine stärkere Kollision mit einem querliegenden Hindernis kann die die Konstruktion verbindenden Elemente oder ihre einzelnen Elemente beschädigen (verformen) und dadurch zu einem Verlust der Fähigkeit zur eradlinigen Fahrt führen.

* Im Falle der Montage eines Kindersitzes auf einem Kinderwagengestell, das den Einsatz eines Adapters erfordert, ist es nur zulässig, vom Hersteller angegebene Adapter oder Adapter mit einer technischen Zulassung zu verwenden. **WARNUNG:** Vor der Verwendung des Kinderwagens überprüfen Sie bitte, ob der Autokindersitz ordnungsgemäß auf dem Untergestell befestigt ist.

* Verwenden Sie nicht die Kombination des Autositzes und des Chassis als langandauernden Schlafplatz für das Kind. Wenn Ihr Kind schlafen will, benutzen Sie immer das Baby- oder

Kinderbett. Der Kinderwagen wird als Transportmittel verwendet, bringen Sie das Produkt nicht zum wackeln. Wenn man den Kinderwagen auf kurze Strecken nach vorne und hinten bewegt, sollten die Vorderräder an der festen Position verriegelt werden. Technologische Lockerheit des Schleudermechanismus.

* Der Hersteller empfiehlt die Montage des Autositzes entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, wodurch es einfacher ist, das Kind zu beobachten.

* Im Fall von Fahrzeugen für den Einsatz für Kinder von der Geburt bestimmt ist, empfiehlt es sich, die Vorteile liegen verwenden.

* Für Tragetaschen, die mit Gurtgriffen ausgestattet sind, ist immer sicherzustellen, dass die Tragegriffe bei der Benutzung außerhalb des Tragegestells liegen. Babytragetaschen mit oberem Tragegriff; Vor dem Heben sicherstellen, dass der Griff senkrecht zum Tragegestell positioniert und das Schloss in der Basis eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

* Es darf keine zusätzliche Ausstattung verwendet werden, die vom Hersteller nicht als Standardausstattung erwähnt wird. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer Verwendung von Gegenständen, die nicht die Grundausstattung des Kinderwagens darstellen oder nicht zur Verwendung mit dem jeweiligen Modell bestimmt sind.

* Bevor die Räder demontiert und montiert werden, sollte die Bremse gelöst werden. Es wird empfohlen, die Achsen des Wagens sauber zu halten. Im Falle von Kinderwagen, die mit Rädern ohne Kugellager ausgestattet sind, sind die Kinderwagenachsen mit einem dickflüssigen Schmiermittel zu fetten, um die Reibung der Radnaben zu mindern. In Modellen, die montierte Kugellager besitzen, wird empfohlen, die Achsen mit einem Schmiermittel mit konservierender Wirkung zu schmieren, z.B. mit WD40 (Silikonöl). Im Fall von Lufträdern muss Luftdruck kontrolliert werden. Bitte beachten Sie: Der max. Fülldruck der auf der Bereifung angegeben ist, ist nicht der empfohlene Druck im täglichen Gebrauch des Kinderwagens, dieser ist abhängig von den klimatischen Bedingungen. Achten Sie bei Luftbereifung auf einen ausreichenden Luftdruck, dieser sollte zwischen 1,2 und max. 1,5 bar liegen. Die Reifen sollten immer so mit Luft gefüllt sein, dass dieser sich bei einer Daumenprobe noch leicht eindrücken lässt. Zu hoher Druck kann zu einer Verformung der Felgen, platzen der Schläuche und des Reifens führen, und unterliegen nicht der Gewährleistung. Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhen- und Seitenschlag aufweisen. Abgefahrene Räder sind normale Verschleißerscheinungen. Platte Luftreifen können nur auf äußere Einwirkungen (durch spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck) zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

* Für jegliche Gewährleistung und Nachgarantien dürfen nur die vom jeweiligen Hersteller oder Händler gelieferten oder empfohlenen Teile verwendet werden. Der Kinderwagen sollte nicht benutzt werden, wenn irgendeine Art von Defekt festgestellt wurde oder irgendwelche Teile beschädigt worden sind.

* Die Abdeckung der Sitzeinheit wurde mit flexiblen Stahlstreifen konstruiert, die unter dem Einfluss von Druck verformbar sind. Dies kann zu einem verminderten Abstand zwischen den inneren Metallstäben und anderen Teilen des Systems und zu einer Beschädigung

führen – das Material kann z.B. reißen. Im Falle einer Verformung müssen Sie eine Korrektur durch sanftes Quetschen und/oder Dehnen der inneren Metallstäbe vornehmen.

* Im Falle von Fahrsystemen, die mit einer umkehrbaren Sitzeinheit ausgestattet sind, ist es nicht erlaubt, ihre Position zu ändern, während sich das Baby darin befindet.

* Überprüfen Sie nach dem Auseinanderlegen des Chassis, ob die Vorder- und Hinterräder ordnungsgemäß angebracht sind, indem Sie versuchen, sie vom Chassis zu lösen, ohne auf den Knopf zu drücken, der den Verriegelungsmechanismus entsichert.

* Nach dem Falten des Chassis prüfen Sie, ob der Sicherheitsmechanismus (Sicherheitsclip), der das Chassis sicherstellt, sich nicht selbst entfaltet und darüber hinaus ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Sicherheitsclip nicht richtig befestigt ist, muss er manuell angepasst werden.

* Beim Falten und Entfalten des Chassis, und während dem Montagevorgang, sollten sich Sie Ihre Hände in einem sicheren Abstand, weg von beweglichen Teilen, befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

* Funktion der Bremse. Zum Anbremsen drücken Sie das Bremspedal nach unten. Zum Entbremsen drücken und lösen Sie das Bremspedal.

ACHTUNG: Entferne dich niemals vom Kinderwagen, ohne diesen angebremst zu haben !

* Stellen Sie die Tragetasche nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle auf. Die Griffe und der Boden der Tragetasche sollten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung und Verschleiß überprüft werden. Wenn die Tragetasche mit einem Ständer verwendet werden soll, muss überprüft werden, ob der Ständer die geeignete Größe für die Basis der Tragetasche hat. Der Kopf des Kindes in der Tragetasche sollte niemals niedriger sein als der Körper des Kindes.

* Achten Sie auf die Gefahr, das Baby zu treffen, z.B. beim Ablegen auf dem Boden, beim Durchgehen von Türen.

* Lassen Sie nichts im Tragekorb liegen, was eine Erstickungsgefahr darstellen könnte, z.B. nicht starre Spielzeuge, Kissen...

* Platzieren Sie den Tragekorb nicht in der Nähe eines anderen Produkts, das eine Strangulationsgefahr darstellen könnte, z.B. Schnüre, Schnüre von Jalousien/Vorhängen...

* Bitte denken Sie daran, dass Überhitzung das Leben Ihres Kindes gefährden kann! Beachten Sie die Umgebungstemperatur und die Kleidung des Kindes und stellen Sie sicher, dass es weder zu kalt noch zu warm ist.

* Denken Sie daran, einen Gesundheitsprofessionellen um Rat zu sichern bezüglich des sicheren Schlafens.

* Stellen Sie sicher, dass sich die Hände des Kindes nicht am Griff befinden, wenn Sie die Griffhöhe einstellen.

Vero

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNG!

- * Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- * Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- * Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- * Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- * Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- * Stellen Sie immer die Bremsen fest wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen und herausnehmen.
- * Jede Belastung am Schiebegriff und / oder an der Rückseite und / oder an den Seiten des Wagens befestigter Lasten, beeinflussen die Stabilität und das Fahrverhalten des Kinderwagens.
- * Benutzen Sie keine Matratze.
- * Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- * Maximales Gewicht und Alter des Kindes, für das der Kinderwagen bestimmt ist: 22 kg oder 4 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
- * Der Kinderwagen kann nur für den Zeitraum und die Anzahl von Kinder verwendet werden, für die er entworfen wurde. Bevor Sie ein Kind im Kinderwagen transportieren, stellen Sie sicher, dass im Wagen keine losen Gegenstände sind, die bei verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
- * Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.

WARNUNG!

- * Taste zum Deaktivieren des Verriegelungssystems. Um das Tragegestell, die Sitzeinheit oder den Autositz vor dem Hochheben abzutrennen, drücken Sie auf die Knöpfe an der linken und rechten Seite des Chassis. Bevor Sie das Produkt wiederverwenden, stellen Sie sicher, dass das Verriegelungssystem ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das abnehmbare Teil hochheben.

* Vor der Benutzung muss die vorliegende Anleitung durchgelesen und für spätere Zwecke aufbewahrt werden. Die Sicherheit des Kindes kann gefährdet sein, wenn die Anweisungen der vorliegenden Anleitung nicht befolgt werden. Der Kinderwagen Hersteller haftet nicht für die Folgen einer mangelnden Einhaltung der Hinweise, Warnungen und Empfehlungen, die in der Produktdokumentation enthalten sind.

* Nach dem Kauf, bevor Sie den Kinderwagen in Nutzung nehmen, führen Sie bitte die vom Hersteller in der Gebrauchsanweisung des Produkts im Bereich Service angegebenen Wartungsarbeiten durch. Weitere Wartung sollte nach eigenem Ermessen und Beanspruchung wiederholt werden, mindestens aber einmal im Monat.

* Höhenverstellung des Kinderwagenschiebers. Um die Höhe des Kinderwagenschiebers zu verändern, sind die der Verstellung dienenden Drucktasten auf beiden Seiten des Schiebers zu betätigen. Nach Höheneinstellung sind anschließend beide Drucktasten loszulassen und darauf zu achten, dass diese eingerastet sind.

* Bei Kinderwagen mit einem Schwenkschieber muss während einer Verlagerung des Schiebers besonders darauf geachtet werden, dass sich die Hände des Kindes nicht außerhalb des Sitzbereichs befinden. Nach jeder Veränderung der Lage des Kinderwagenschiebers ist die Funktion der Blockade für die selbsteinrastenden Mechanismen durch mehrfaches vorsichtiges Auf- und Abbewegen des Schiebers zu überprüfen. **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Schieber geschlossen sind.

* Während einer Veränderung der Position der Rückenlehne im Sportwagen oder in der Liegewanne muss auf die Hände und den Kopf des Kindes geachtet werden.

* Verstellung der Fußstütze. Der Kinderwagen ist mit einer verstellbaren Fußstütze ausgestattet. Um die Fußstütze herabzulassen, sind die Drucktasten auf beiden Seiten zu betätigen und die Fußstütze in die entsprechende Position zu bringen. Beim Anheben erfolgt die Einstellung der Positionen automatisch.

* Die Ösen (Typ D-Ring) sind für die Montage zusätzlicher Begurtung bestimmt. Diese befinden sich im unteren Teil der Begurtung, links und rechts im Bereich der Sitzfläche. Die Ösen sind für die Montage zusätzlicher Begurtung bestimmt, sollten diese benötigt werden. Zusätzliche Begurtung erhalten Sie bei Ihren Fachhändler.

* Die Last des am Kinderwagenrahmen befestigten Korbs sollte 3 kg nicht überschreiten. Die Taschen des Kinderwagens dienen nur zu Dekorationszwecken. In jede Tasche dürfen keine Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von mehr als 0,15 kg oder ein Gewicht von 0,35 kg für alle Taschen gelegt werden.

* Die Kinderwagenelemente sind sauber zu halten. Verschmutzungen der Konstruktion sind mit einem feuchten Schwamm zu beseitigen. Anschließend ist die gereinigte Stelle mit einem trockenen Baumwoll- oder Flanelltuch abzuwischen. Zur Reinigung darf man keine ätzenden sowie scharfen Mittel oder harte Materialien verwenden, die zu einer Veränderung der Wagenelemente führen können (Verfärbungen, Kratzer u.ä.). Es wird empfohlen, Reinigungsmittel zu verwenden, die für die jeweilige Fläche geeignet sind. Im Falle irgendwelcher Verschmutzungen des Kinderwagenpolsters müssen diese mit Hilfe

eines feuchten Schwamms unter Zugabe milder Reinigungsmittel beseitigt werden. Ein übermäßiges Urnässen des Sportwagensitzes, des Bodens der Liegewanne und des Bodens der Softtasche ist zu vermeiden, weil dies zu einer Verformung der versteifenden Elemente führen kann.

* Um die Entstehung von Wasserflecken zu vermeiden, die nach Niederschlägen wie z.B. Regen entstehen können, ist der Kinderwagen vor einem Durchnässen zu sichern, indem ein Regenschutz für den gesamten Kinderwagen eingesetzt wird. Es wird empfohlen, den Wagen vor einer lang anhaltenden Einwirkung von Sonnenstrahlen zu schützen. Eine Veränderung des Aussehens der Stoffe, die sich aus einer mangelnden Einhaltung der Anweisungen ergibt, wird nicht als begründete Reklamation behandelt.

* Wenn man den Kinderwagen trägt, darf man ihn nicht am Verdeck, am oberen Rand der Lehne, an der Fußstütze oder an der Liegeverlängerung, festhalten. Beim Tragen des Wagens über Hindernisse (z.B. Treppen) darauf achten, dass keine Arretierungen entriegelt werden. Man darf mit dem Kinderwagen nicht auf Treppen fahren oder den Kinderwagen mit Kind auf geneigten Flächen abstellen (selbst mit betätigter Bremse), weil dieser herunterrutschen könnte. Wenn man eine Treppe überwinden will, in einen Bus einsteigen möchte u.ä., sollte man den Wagen nur mit Hilfe einer zweiten Person tragen. Die den Kinderwagen am Schieber festhaltende Person bewältigt das erste Hindernis, indem sie den Schieber festhält. Die helfende Person greift den Kinderwagen von der anderen Seite an einem stabilen Element des Kinderwagens, z.B. Fahrgestell. Befahren Sie keine Treppen, tragen Sie den Kinderwagen nur zu zweit, sollten Sie allein sein, bitten Sie jemanden Ihnen zu helfen.

* Bei Chassis, die mit Befestigungslöchern für den Autositz ausgestattet wurden, dürfen alle Anschlüsse, die der Hersteller oder Lieferant nicht genehmigt hat, nicht verwendet werden. Der Hersteller ist bei Folgen der Montage anderer Autositze am Chassis, die keine Genehmigung haben, nicht haftbar. Eine Liste der Autositze mit passenden Freigaben finden Sie auf der Webseite des Herstellers.

* Wenn Hindernisse unterschiedlicher Form zu bewältigen sind (z.B. hohe Schwellen), muss man an diese mit beiden Rädern (einer Achse) gleichzeitig herantreten und dann den Schieber des Kinderwagens nach unten drücken, sobald die Vorderräder das Hindernis überwinden sollen. Im Falle der Überwindung höherer Hindernisse (z.B. Bordstein) sind die Vorderräder des Kinderwagens vorsichtig über das Niveau des Hindernisses zu führen, indem der Schieber des Kinderwagens nach unten gedrückt und an sich herangeführt wird, die Hinterräder bis ans Hindernis zu bewegen, sodann die Vorderräder herabzulassen und die Hinterräder über das Hindernis zu rollen, indem man den Kinderwagen anhebt. Eine stärkere Kollision mit einem querliegenden Hindernis kann die die Konstruktion verbindenden Elemente oder ihre einzelnen Elemente beschädigen (verformen) und dadurch zu einem Verlust der Fähigkeit zur eradlinigen Fahrt führen.

* Im Falle der Montage eines Kindersitzes auf einem Kinderwagengestell, das den Einsatz eines Adapters erfordert, ist es nur zulässig, vom Hersteller angegebene Adapter oder Adapter mit einer technischen Zulassung zu verwenden. **WARNUNG:** Vor der Verwendung

des Kinderwagens überprüfen Sie bitte, ob der Autokindersitz ordnungsgemäß auf dem Untergestell befestigt ist.

* Verwenden Sie nicht die Kombination des Autositzes und des Chassis als langandauernden Schlafplatz für das Kind. Wenn Ihr Kind schlafen will, benutzen Sie immer das Baby- oder Kinderbett. Der Kinderwagen wird als Transportmittel verwendet, bringen Sie das Produkt nicht zum Wackeln. Wenn man den Kinderwagen auf kurze Strecken nach vorne und hinten bewegt, sollten die Vorderräder an der festen Position verriegelt werden. Technologische Lockerheit des Schleudermechanismus.

* Der Hersteller empfiehlt die Montage des Autositzes entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, wodurch es einfacher ist, das Kind zu beobachten.

* Im Fall von Fahrzeugen für den Einsatz für Kinder von der Geburt bestimmt ist, empfiehlt es sich, die Vorteile liegen verwenden.

* Für Tragetaschen, die mit Gurtgriffen ausgestattet sind, ist immer sicherzustellen, dass die Tragegriffe bei der Benutzung außerhalb des Tragegestells liegen. Babytragetaschen mit oberem Tragegriff; Vor dem Heben sicherstellen, dass der Griff senkrecht zum Tragegestell positioniert und das Schloss in der Basis eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

* Es darf keine zusätzliche Ausstattung verwendet werden, die vom Hersteller nicht als Standardausstattung erwähnt wird. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer Verwendung von Gegenständen, die nicht die Grundausstattung des Kinderwagens darstellen oder nicht zur Verwendung mit dem jeweiligen Modell bestimmt sind.

* Bevor die Räder demontiert und montiert werden, sollte die Bremse gelöst werden. Es wird empfohlen, die Achsen des Wagens sauber zu halten. Im Falle von Kinderwagen, die mit Rädern ohne Kugellager ausgestattet sind, sind die Kinderwagenachsen mit einem dickflüssigen Schmiermittel zu fetten, um die Reibung der Radnaben zu mindern. In Modellen, die montierte Kugellager besitzen, wird empfohlen, die Achsen mit einem Schmiermittel mit konservierender Wirkung zu schmieren, z.B. mit WD40 (Silikonöl). Im Fall von Luftträgern muss Luftdruck kontrolliert werden. Bitte beachten Sie: Der max. Fülldruck der auf der Bereifung angegeben ist, ist nicht der empfohlene Druck im täglichen Gebrauch des Kinderwagens, dieser ist abhängig von den klimatischen Bedingungen. Achten Sie bei Luftbereifung auf einen ausreichenden Luftdruck, dieser sollte zwischen 1,2 und max. 1,5 bar liegen. Die Reifen sollten immer so mit Luft gefüllt sein, dass dieser sich bei einer Daumenprobe noch leicht eindrücken lässt. Zu hoher Druck kann zu einer Verformung der Felgen, Platzen der Schläuche und des Reifens führen, und unterliegen nicht der Gewährleistung. Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhen- und Seitenschlag aufweisen. Abgefahrene Räder sind normale Verschleißerscheinungen. Platte Luftreifen können nur auf äußere Einwirkungen (durch spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck) zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

* Für jegliche Gewährleistung und Nachgarantien dürfen nur die vom jeweiligen Hersteller oder Händler gelieferten oder empfohlenen Teile verwendet werden. Der Kinderwagen

sollte nicht benutzt werden, wenn irgendeine Art von Defekt festgestellt wurde oder irgendwelche Teile beschädigt worden sind.

* Die Abdeckung der Sitzeinheit wurde mit flexiblen Stahlstreifen konstruiert, die unter dem Einfluss von Druck verformbar sind. Dies kann zu einem verminderten Abstand zwischen den inneren Metallstäben und anderen Teilen des Systems und zu einer Beschädigung führen – das Material kann z.B. reißen. Im Falle einer Verformung müssen Sie eine Korrektur durch sanftes Quetschen und/oder Dehnen der inneren Metallstäbe vornehmen.

* Im Falle von Fahrsystemen, die mit einer umkehrbaren Sitzeinheit ausgestattet sind, ist es nicht erlaubt, ihre Position zu ändern, während sich das Baby darin befindet.

* Überprüfen Sie nach dem Auseinanderlegen des Chassis, ob die Vorder- und Hinterräder ordnungsgemäß angebracht sind, indem Sie versuchen, sie vom Chassis zu lösen, ohne auf den Knopf zu drücken, der den Verriegelungsmechanismus entsichert.

* Nach dem Falten des Chassis prüfen Sie, ob der Sicherheitsmechanismus (Sicherheitsclip), der das Chassis sicherstellt, sich nicht selbst entfaltet und darüber hinaus ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Sicherheitsclip nicht richtig befestigt ist, muss er manuell angepasst werden.

* Beim Falten und Entfalten des Chassis, und während dem Montagevorgang, sollten sich Ihre Hände in einem sicheren Abstand, weg von beweglichen Teilen, befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

* Funktion der Bremse. Zum Anbremsen drücken Sie das Bremspedal nach unten. Zum Entbremsen drücken und lösen Sie das Bremspedal.

ACHTUNG: Entferne dich niemals vom Kinderwagen, ohne diesen angebremsst zu haben !

* Stellen Sie die Tragetasche nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle auf. Die Griffe und der Boden der Tragetasche sollten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung und Verschleiß überprüft werden. Wenn die Tragetasche mit einem Ständer verwendet werden soll, muss überprüft werden, ob der Ständer die geeignete Größe für die Basis der Tragetasche hat. Der Kopf des Kindes in der Tragetasche sollte niemals niedriger sein als der Körper des Kindes.

* Stellen Sie sicher, dass sich die Hände des Kindes nicht am Griff befinden, wenn Sie die Griffhöhe einstellen.

Tiago

Hinweis

Dies ist ein universelles, mit Gurt ausgestattetes verbessertes Kinderrückhaltesystem. Es ist nach Verordnung Nr. 129 zugelassen und kann in „i-Size-kompatiblen“ Fahrzeugsitzpositionen verwendet werden, wie im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs angegeben. Bei Zweifeln konsultieren Sie entweder den Hersteller des Kinderrückhaltesystems oder den Händler. Verwenden Sie das ECRS nicht auf Sitzpositionen mit einem aktiven Frontairbag.

Der „Größenbereich“ und die maximale Passagiermasse, für die der Autositz vorgesehen ist: i-Size 40cm – 87cm / 13 kg.

Position des Autositzes: rückwärtsgerichtet

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Lesen Sie die Anleitung des Fahrzeugherstellers für weitere Informationen.

Starre Teile und Kunststoffteile eines Kinderrückhaltesystems sollen so angeordnet und installiert sein, dass sie während des normalen Gebrauchs des Fahrzeugs nicht von einem beweglichen Sitz oder einer Tür eingeklemmt werden können.

Dies ist ein rückwärtsgerichtetes Kinderrückhaltesystem, es wird empfohlen, es nicht in Sitzpositionen zu verwenden, in denen ein aktiver Frontairbag installiert ist.

Der „Größenbereich“ und die maximale Passagiermasse, für die das Gerät vorgesehen ist: 40cm-87cm / 13kg.

Stellen Sie sicher, dass alle Gurte, die das Rückhaltesystem im Fahrzeug befestigen, straff sind, dass die Stützfuß Kontakt zum Fahrzeugboden hat, dass die Gurte, die das Kind sichern, an den Körper des Kindes angepasst sind und die Gurte nicht verdreht sind.

Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt niedrig getragen wird, damit das Becken fest eingebunden ist.

Es wird empfohlen, das Gerät auszutauschen, wenn es bei einem Unfall starken Belastungen ausgesetzt war.

Denken Sie immer an die Gefahr von Änderungen oder Ergänzungen des Geräts ohne Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde und an die Gefahr, die Installationsanweisungen des Herstellers des Kinderrückhaltesystems nicht genau zu befolgen.

Es wird empfohlen, den Sitz vor Sonnenlicht zu schützen, da er sonst für die Haut des Kindes zu heiß werden könnte.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in ihrem Kinderrückhaltesystem.

Gepäck oder andere Gegenstände, die bei einem Unfall Verletzungen verursachen können, müssen ordnungsgemäß gesichert werden.

Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne den Bezug verwendet werden.

Der Bezug des Kinderrückhaltesystems sollte nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Bezug ersetzt werden, da der Bezug einen integralen Bestandteil der Rückhalteleistung darstellt.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für die gesamte Lebensdauer des Kinderrückhaltesystems auf.

Beziehen Sie sich immer auf das Handbuch des Fahrzeugherstellers.

Überprüfen Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Schäden, Lockerungen usw. Im Zweifelsfall hören Sie auf, den Autositz zu benutzen und kontaktieren Sie sofort den Hersteller.

Sichern Sie Ihr Baby in der Babyschale immer mit dem Hosenträgergurt.

Der Venicci Tiago kann mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt Ihres Autos installiert werden.

Dieses Kinderrückhaltesystem ist als „universell“ eingestuft und kann auf Fahrzeugsitzen montiert werden, die nach vorne gerichtet und mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet sind. Der Sicherheitsgurt muss nach ECE R16 oder einem vergleichbaren Standard zugelassen sein (siehe Etikett am Gurt mit einem „E“ oder „e“ in einem Kreis). Der Autositz darf nur entgegen der Fahrtrichtung auf Fahrzeugsitzen montiert werden, die in Fahrtrichtung montiert sind. Stellen Sie vor der Installation im Auto immer sicher, dass Ihr Auto diese Anforderungen erfüllt.

Der Venicci Tiago kann auch in einem Auto mit der Venicci Tiago 360 base installiert werden.

Die Venicci Tiago 360 base kann in „i-Size-kompatiblen“ Fahrzeugsitzpositionen installiert werden, wie im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs angegeben, und zwar auf in Fahrtrichtung montierten Fahrzeugsitzen. Bei Zweifeln konsultieren Sie entweder den Hersteller des Kinderrückhaltesystems oder den Händler.

Bitte denken Sie daran, dass...

- Der Venicci Tiago-Autositz auf der Venicci Tiago 360 base installiert werden kann. Dies erleichtert das Ein- und Aussteigen des Tiago-Autositzes aus dem Auto.
- Der Autositz muss fest entlang aller Beckengurt- und Schultergurtführungen befestigt werden, wie in diesem Benutzerhandbuch und auf den am Autositz angebrachten Installationsaufklebern beschrieben.
- Der Autositz darf nur in rückwärtsgerichteter Position auf dem vorwärtsgerichteten Fahrzeugsitz montiert werden, wenn Sie unterwegs sind. Reisen Sie nicht, wenn der Autositz in einer anderen Position montiert ist.
- Die seitliche Position der Venicci Tiago 360 base ist nur zum Ein- oder Aussteigen des Venicci Tiago-Autositzes aus dem Auto vorgesehen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Finger zwischen den Gurt des Autositzes und das Kind legen können (ca. 1 cm Platz). Andernfalls lockern oder straffen Sie den Gurt entsprechend.
- Der Neugeboreneneinsatz muss verwendet werden, bis das Baby die Länge von 60 cm überschreitet. Danach entfernen Sie den Neugeboreneneinsatz aus dem Autositz.
- Stellen Sie den Autositz nicht auf erhöhte Flächen (wie einen Tisch oder Stuhl) oder in die Nähe von starken Hitzequellen (wie Gasheizungen oder Heizkörper).

- Beim Anbringen des Autositzes am Kinderwagen verwenden Sie immer die entsprechenden Adapter und lesen Sie das Benutzerhandbuch des Kinderwagens für die korrekte Installation.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Polster, Schulterpolster, Verdeck (ohne Kunststoffstreifen) und Neugeboreneneinsatz (nach Entfernung der steifen Einsätze) können von Hand gewaschen werden.
- Die Gurte und Kunststoffteile können mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Tiago 360 base

SICHERHEIT

Bei der Installation der Isofix-Basis in einem Auto sollte diese so nah wie möglich an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes montiert werden. Der Abstand zwischen der Basis (Begrenzung) und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes kann je nach Position der Isofix-Verankerungspunkte im Fahrzeug variieren.

WARNUNG:

Die Isofix-Basis kann nur auf Fahrzeugsitzen installiert werden, die in Fahrtrichtung montiert sind.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Kunststoffteile können mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.